

# **Control banco de hielo IC200ATX**DINFER ELECTRONICS

## 1. Descripción de la unidad

La unidad IC200ATX ha sido diseñada para su aplicación en los refrigeradores de cerveza de barril y bebidas carbónicas con refrigerante R-290. Está certificada para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas. Controla el espesor del bloque de hielo que se forma sobre el serpentín enfriador del agua. La unidad hará que el compresor arranque nada mas detectar el sensor la ausencia de hielo entre sus terminales, una vez que el sensor

compresor arranque nada mas detectar el sensor la ausencia de hielo entre sus terminales, una vez que el sensor detecte hielo entre sus terminales, la unidad hará que el compresor pare. De esta manera, al mantener constante el espesor del bloque de hielo se consigue un control suficiente de la temperatura del fluido interior del serpentín a refrigerar.

En su diseño se ha utilizado un *microcontrolador* que controla todas las maniobras a realizar por la instalación. La unidad integra en su ejecución conectores enchufables ajustados a los huecos de salida para evitar la entrada de líquidos.

## 2. Especificaciones técnicas



#### Características Eléctricas

- Tensión de alimentación: 230VAC 50/60Hz

- Potencia absorbida: 2VA MAX

Actuador: Relé 1 Contacto NA/16A
Tipo de sensor: SH / 2 electrodos AISI-304

- Tensíon en sensor: < 24VAC

- Intensidad entre pines del sensor: < 1,3µA

- Temperatura de funcionamiento: -20C a 70C

- Rango de conductividad efectivo: 100µS a 2500µS

- Conexiones: 2 Conectores enchufables

### Medidas externas y conexionado de la unidad













