

Piezas principales. DIY.

Enganches

1/2 Pulgada
Ref: 1810ICC1210

3/8 Pulgada
Ref: 1810ICC3820

5/16 Pulgada
Ref: 1810ICC51630

Plano
Ref: 1810ICCPL40

- Fabricados en ABS de alta calidad
- Certificación ROHS de su construcción ABS
- Test Report HF380 relativo a materiales plásticos en contacto con productos alimenticios

Cuerpos de sondas

Modelo A: Terminal puntera

- Longitud 55cm: 30ICS05540-10
- Longitud 130cm: 30ICS13040-10

Modelo B: Terminal FASTON sin protección

- Longitud 55cm: 30ICS05520-10
- Longitud 130cm: 30ICS13020-10

Modelo C: Terminal FASTON con protección rojo

- Longitud 55cm: 30ICS05530-10
- Longitud 130cm: 30ICS13030-10

Modelo D: Terminal FASTON con protección blanco

- Longitud 55cm: 30ICS05510-10
- Longitud 130cm: 30ICS13010-10

- Fabricados en ABS de alta calidad
- Certificación ROHS de su construcción ABS
- Declaración de conformidad para puntas AISI-304
- Cable PVC con certificación AENOR
- Test Report HF380 relativo a materiales plásticos en contacto con productos alimenticios

Uniones para sondas

Unión interior
Ref: 1810ICINTERM

Unión exterior
Ref: 1810ISEPOPCION

- Fabricados en ABS de alta calidad
- Certificación ROHS de su construcción ABS
- Test Report HF380 relativo a materiales plásticos en contacto con productos alimenticios

Unidades terminadas

¿Cómo elegir una sonda terminada?

60SCSH **XX** **YYYYY** - **ZZ**

Sonda de conductividad

Tipo de enganche y longitud de cable

Tipo de terminales

Versión del producto



Ejemplo: 60SCSH1NPUNT-20

Disponemos de mas de un centenar de combinaciones de sondas disponibles

XX	Tipo de enganche y longitud del cable
1	Sonda con enganche 3/8", cable de sonda 2x0,75 - L130cm
2	Sonda con enganche 5/16", cable de sonda 2x0,75 - L130cm
3	Sonda con enganche 3/8", cable de sonda 2x0,75 - L55cm
4	Sonda con enganche 1/2", cable de sonda 2x0,75 - L130cm
5	Sonda con enganche 5/16", cable de sonda 2x0,75 - L55cm
6	Sonda con enganche 1/2", cable de sonda 2x0,75 - L55cm
7	Sonda con enganche plano, cable de sonda 2x0,75 - L130cm
8	Sonda con enganche plano, cable de sonda 2x0,75 - L55cm

YYYYY	Tipo de terminales
N	Terminal faston estandar con protección
SP	Terminal faston estandar sin protección
NPR	Terminal faston estandar con protección roja
NPUNT	Terminal puntera

ZZ	Versión del producto
10	Sonda simple
20	Doble sonda

Nuestra empresa con su departamento de I+D tiene la capacidad de diseñar y desarrollar un dispositivo según sus necesidades.

¡Ya no tendrá que adaptarse a un dispositivo, el dispositivo se adaptará a usted!



SONDAS DE TEMPERATURA

DINFER ELECTRONICS

> Sondas de temperatura

NTC 6K8

Ref:60STNTC6K8T2-00



- Sensor de temperatura NTC
- Construido en caucho elastómero termoplástico
- Resistente a la corrosión
- Valor nominal 6K8Ω a 25C/Beta 3977
- Rango efectivo de temperatura de -50 a 105C
- Tolerancia 2%
- Dimensiones 2 x 0,25mm²/1500mm

NTC 10K

Ref:60STNTC10KT1-00



- Sensor de temperatura NTC
- Construido en caucho elastómero termoplástico
- Resistente a la corrosión
- Valor nominal 10KΩ a 25C/Beta 3435
- Rango efectivo de temperatura de -50 a 105C
- Tolerancia 1%
- Dimensiones 2 x 0,25mm²/1500mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nuestras sondas pueden suministrarse con otras longitudes que se adapten a su necesidad. Consulte con nuestro departamento comercial para fijar sus necesidades.

Nuestra empresa con su departamento de I+D tiene la capacidad de diseñar y desarrollar un dispositivo según sus necesidades.

¡Ya no tendrá que adaptarse a un dispositivo, el dispositivo se adaptará a usted!

