

**Unidades para refrigeración**

**TDM7.16** Ref:60TDTDM716PA-01



- Control máquina enfriadora con evap. estat.
- 1 Modo de funcionamiento
- Desescarches programables para columna
- Sonda de temperatura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Actuación sobre compresor hasta 1CV

**TDGH-25** Ref:60TDTDGH25-01



- Control máquina enfriadora con evap. sumergido
- 1 Modo de funcionamiento
- Control porcentaje de glicol
- Sonda de temperatura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Sonda de conductividad SH AISI-304
- Rango de conductividad 100µS a 2500µS
- Actuación sobre compresor hasta 1CV

**TDGH-B3** Ref:TDTDGHB3-02



- Control máquina bicuba V75 y V175 3º Gen
- 5 Modos de funcionamiento
- Control porcentaje de glicol
- Sonda de temperatura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Sonda de conductividad SH AISI-304
- Rango de conductividad 100µS a 2500µS
- Posibilidad de uso de llave COPYKEY
- Actuación sobre compresor hasta 1CV

**TDORION** Ref:60TDTDORION-00



- Control de refrigeración en sistemas ORION.
- 1 Modo de funcionamiento
- Sonda de temperatura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Sonda de conductividad SH AISI-304
- Rango de conductividad 100µS a 2500µS
- Actuación sobre compresor hasta 1CV

**TD2T** Ref:60TDTD2T-00



- Control sistema refrigeración doble turbina.
- 1 Modo de funcionamiento
- Control accionamiento independiente para turbina
- Sonda de temperatura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Actuación sobre cargas resistivas de hasta 16A

**Unidades para refrigeración y calefacción**

**TDFC201R** Ref:60TDTDFC201R-01



- Control máquina enfriadora con evap. estat.
- Control de sistema de calefacción
- 2 Modo de funcionamiento
- Desescarches programables para columna
- Sonda de temperatura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Actuación sobre compresor hasta 1CV

**TDFC202R** Ref:60TDTDFC202R-00



- Control máquina enfriadora con evap. estat.
- Control de sistema de calefacción
- 2 Modo de funcionamiento
- Desescarches programables para columna
- Sonda de temperatura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Actuación sobre compresor hasta 1CV
- Actuación sobre alarma externa máx 6A

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Los modelos presentados son para su conexión a 230VAC, pero existen modelos similares para su conexión a 115VAC con las referencias:

- TDM7.16 → Ref: 60TDTDM716PAE-00
- TDGH25 → Ref: 60TDTDGH25E-01
- TDGHB3 → Ref: 60TDTDGHB3E-02
- TDORION → Ref: 60TDTDORIONE-00
- TD2T → Ref: 60TDTD2TE-00
- TDFC201R → Ref: 60TDTDFC201RE-00
- TDFC202R → Ref: 60TDTDFC202RE-00

**Nuestra empresa con su departamento de I+D tiene la capacidad de diseñar y desarrollar un dispositivo según sus necesidades.**

**¡Ya no tendrá que adaptarse a un dispositivo, el dispositivo se adaptará a usted!**

### Termostatos todo en uno 1 Rele

**TDAIO1R-00**

Ref:60TDAIO1R-00



- Control máquina enfridora / calefactora
- Versión en tamaño compacto
- Múltiples modos de funcionamiento
- Múltiple conexión para sonda NTC, conductividad...
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Rango de conductividad 100μS a 2500μS
- Conexión con periféricos, copykey, visor externo...
- Actuación sobre compresor hasta 1CV/16A

**TDAIO1R-01**

Ref:60TDAIO1R-01



- Control máquina enfridora / calefactora
- Versión en tamaño estándar
- Múltiples modos de funcionamiento
- Múltiple conexión para sonda NTC, conductividad...
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Rango de conductividad 100μS a 2500μS
- Conexión con periféricos, copykey, visor externo...
- Actuación sobre compresor hasta 1CV/16A

**TDAIO1R-02**

Ref:60TDAIO1R-02



- Control máquina enfridora / calefactora
- Versión en tamaño estándar
- Múltiples modos de funcionamiento
- Múltiple conexión para sonda NTC, conductividad...
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Rango de conductividad 100μS a 2500μS
- Conexión con periféricos, copykey, visor externo...
- Actuación sobre compresor hasta 1CV/16A
- Conexión directa de compresor a termostato

### Termostatos todo en uno 2 Reles

**TDAIO2R-00**

Ref:60TDAIO2R-00



- Control máquina enfridora / calefactora
- Versión en tamaño compacto
- Múltiples modos de funcionamiento
- Múltiple conexión para sonda NTC, conductividad...
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Rango de conductividad 100μS a 2500μS
- Conexión con periféricos, copykey, visor externo...
- Actuación sobre compresor hasta 1CV/16A
- Actuación sobre otro elemento hasta 6A

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

Los modelos presentados son para su conexión a 230VAC, pero existen modelos similares para su conexión a 115VAC con las referencias:

- TDAIO1R-00 → Ref: 60TDAIO1RE-00
- TDAIO1R-01 → Ref: 60TDAIO1RE-01
- TDAIO1R-02 → Ref: 60TDAIO1RE-02
- TDAIO2R-00 → Ref: 60TDAIO2RE-00

**Nuestra empresa con su departamento de I+D tiene la capacidad de diseñar y desarrollar un dispositivo según sus necesidades.**

***¡Ya no tendrá que adaptarse a un dispositivo, el dispositivo se adaptará a usted!***